Istruzioni per il fissaggio dei termoadesivi



Per fissare correttamente ed in maniera duratura un termoadesivo, stendi bene il tessuto dove vuoi applicarlo e rimuovine la pellicola posteriore (la pellicola frontale protegge la stampa durante la pressatura e pertanto va inizialmente lasciata).

Poi posizionalo nel punto desiderato e ricopri la stampa con un panno di stoffa o con della carta da forno per proteggerla dal calore diretto. Esercita quindi una pressione decisa e costante con un ferro da stiro senza muoverlo avanti e indietro (solo calore, senza vapore). **Per il cotone** è generalmente consigliata una temperatura di circa 170-180 °C, per 15-20 secondi. **Per il poliestere** è preferibile non superare 160 °C e limitare l'applicazione a non più di 15 secondi, eventualmente ripetendo brevi pressioni successive se necessario.

Dopo circa 30-40 secondi dall'applicazione, rimuovi delicatamente la pellicola frontale di protezione. Se ti accorgi che la stampa è stata trasferita solo parzialmente, ripeti la pressione con le stesse modalità prima di rimuovere completamente la pellicola.

Manutenzione dei tessuti con termoadesivi applicati

- Effettuare il primo lavaggio non prima che siano passate almeno 24 ore dal trasferimento del termoadesivo sul tessuto
- Lavare sempre il capo al rovescio ad una temperatura massima di 30°C
- Stirare al rovescio, oppure al dritto proteggendo la stampa con un panno (evitare il contatto diretto con il calore)
- Non utilizzare candeggina o agenti chimici aggressivi durante il lavaggio
- Non lavare a secco
- Non usare l'asciugatrice

Istruzioni per il fissaggio degli adesivi UV DTF



Per fissare correttamente ed in maniera duratura un adesivo UV DTF, pulisci accuratamente la superficie dove vuoi applicarlo, eliminando polvere, grasso e impronte. Puoi utilizzare alcool denaturato e successivamente asciugare con un panno morbido e pulito.

Se la superficie è fredda, può essere utile scaldarla leggermente con un asciugacapelli per qualche secondo prima dell'applicazione. Quindi, rimuovi la pellicola posteriore dell'adesivo UV DTF e, se riesci, applicalo partendo dal centro verso i bordi (o da un lato all'altro) per evitare la formazione di bolle d'aria. Premi con forza su tutta la superficie dell'adesivo.

Per favorire la migliore adesione possibile, si consiglia di lasciare la pellicola trasparente in posizione per un paio di ore prima di rimuoverla lentamente. La pellicola va rimossa non tirandola verso l'alto a 90°, bensì piegandola su sé stessa e tirandola molto lentamente, mantenendola il più possibile radente alla superficie.

Una volta rimossa la pellicola trasparente, è consigliato scaldare nuovamente con un asciugacapelli l'adesivo UV DTF per qualche secondo e premerlo bene sui bordi, riposizionandoci sopra la pellicola rimossa (usata dalla parte che era in esterno e non da quella che era a contatto con l'adesivo stesso) ed esercitando una ulteriore forte pressione. Attendi almeno 24 ore (meglio 48) dall'applicazione prima del primo lavaggio.

Applicazione su bicchieri e tazze: per motivi igienici, applica l'adesivo lontano dal bordo e dalle superfici a contatto con la bocca. Su vetro trasparente, il fondo bianco dell'adesivo sarà visibile dal lato opposto.

Come farli durare il più a lungo possibile?
Se applichi l'adesivo UV DTF su accessori da cucina (ad esempio tazze in ceramica, bicchieri e barattoli in vetro...), per massimizzare la durata dell'adesivo si consiglia il lavaggio esclusivamente a mano, evitando la lavastoviglie.

GIOCHI DI SOCIETA'
giochi.ita.zone